# **HR3200C**

# Perfo-burineur SDS-Plus 1100 W

Code EAN: 0088381088732

















#### **Puissance**

Puissance nominale 1100 W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Régime

315 à 630 tr/min Vitesse à vide max.

#### Cadence

Cadence de frappe max. 1650 à 3300 cps/min

# Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 4,8 Joules Ø max. dans le béton 32 mm Ø max. avec trépan 90 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 32 mm

#### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

#### Fonctions et équipement

Mode Percer Oui Mode Perforer Oui Mode Buriner Oui

#### Niveaux d'exposition

18 m/s<sup>2</sup> Vibration 3ax perforation (a,) Pression sonore (Lpa) 89 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 100 dB (A)

### Général

Poids net 4,8 kg

387 x 108 x 239 mm Dimensions (L x I x h)

4 m Longueur cordon d'alimentation

## **AVANTAGES PRODUIT**

- Design en L, puissant et robuste
- 24 positions de burin
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes

Tnakita

- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

**ACCESSOIRES OPTIONNELS** Butées de profondeur pour perfo-burineurs (321248-4)

# **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 824819-1 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 135197-7 Poignée droite latérale cpl

Charbon: 194160-9