

Étais SUPER PRO "LE ROBUSTE"

Étais universels

Caractéristiques

Fût Ø 57 x 2 mm •

Coulisse Ø 48,3 x 2 mm •

Broche imperdable Ø 14 mm •

Manchon hexagonal fonte GS •

Platines 110 x 110 x 5 mm •

Rondelle d'appui épaisseur 3 mm •

Garde à la main •

Protection peinture •

Options

Renfort de pied •

Anti-déboîtement coulisse :

fixe ou démontable •

Manchon imperdable •

Protection par galvanisation •

Couleur client •

Tableau des charges admissibles

en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Réf.	Hauteur (en m)	Poids (kg)	HAUTEUR en m																							
			0,40	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	1,60	1,70	2,00	2,50	2,70	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00					
S60STAN040P	0,4/0,7	4,45	2200	1800	1500																					
S60STAN060P	0,6/0,9	5,70		2200	2000	1900	1700																			
S60STAN080P	0,8/1,2	6,60				2200	2000	1900	1700																	
S60STAN100P	1,0/1,6	6,85							2200	2100	1900	1700														
S60STAN120P	1,2/2,0	8,30								2200	2100	2000	1900	1700												
S60STAN150P	1,5/2,7	9,70									2200	2150	2100	2100	1900	1750										
S60STAN170P	1,7/3,0	11,00										2200	2150	2100	1900	1750	1700									
S60STAN200P	2,0/3,5	12,25												2100	2000	1900	1850	1800	1450							
S60STAN220P	2,5/4,0	15,40													2100	2100	2050	2000	1800	1700						
S60STAN275P	2,75/4,5	16,30																2100	2000	1700	1500	1000				
S60STAN300P	3,0/5,0	18,45																	2100	1800	1600	1000	650			

Autres dimensions nous consulter.

Étais lourds

Caractéristiques

Fût Ø 57 x 2,7 mm •

Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm •

Broche imperdable Ø 14 mm •

Manchon hexagonal fonte GS •

Platines 110 x 110 x 6 mm •

Rondelle d'appui épaisseur 5 mm •

Garde à la main •

Protection peinture •

Options

Renfort de pied •

Anti-déboîtement coulisse :

fixe ou démontable •

Manchon imperdable •

Protection par galvanisation •

Couleur client •

Tableau des charges admissibles

en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Réf.	Hauteur (en m)	Poids (kg)	HAUTEUR en m																							
			0,40	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	1,60	1,70	2,00	2,50	2,70	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00					
S61LOUR040P	0,4/0,7	5,80	2600	2100	1800																					
S61LOUR060P	0,6/0,9	7,20		2600	2400	2300	2200																			
S61LOUR080P	0,8/1,2	9,30				2600	2550	2500	2400																	
S61LOUR100P	1,0/1,6	10,50							2600	2550	2500	2400														
S61LOUR120P	1,2/2,0	12,00								2600	2500	2450	2400	2350												
S61LOUR150P	1,5/2,7	12,65									2600	2600	2550	2500	2400	2000										
S61LOUR170P	1,7/3,0	14,35										2700	2700	2600	2500	2450	2400									
S61LOUR200P	2,0/3,5	16,65												2700	2700	2650	2600	2500	2100							
S61LOUR220P	2,5/4,0	19,10													2700	2700	2650	2600	2200	2000						
S61LOUR275P	2,75/4,5	21,60																2600	2600	2400	1950	1400				
S61LOUR300P	3,0/5,0	23,35																	2700	2600	2300	1600	1150			

Autres dimensions nous consulter.